



Highbay Performer G5

- Korkealaatuinen LED Highbay -ratkaisu parannetulla ultra slim -muotoilulla
- Parempi teho 160 lm/W
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi
- Varustettu IP68-liittimellä



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
| 545001068800 | LEDHighbay-P5 200W-857-W | HID 600W | 200 | 32000 | 160 | 5700 | 100° | 3,70 |

Varusteet



545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



545098003900
LEDHighbay-Pole

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 545001068800 | LEDHighbay-P5 200W-857-W | 94051190 | 453x453x131 | 4,15 | 6941497775214 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708991 | 1 |
| 545098000600 | LEDHighbay-P4 Bracket-D420 | 94059900 | 186x47x157 | 0,44 | 6956321806590 | 1 |
| 545098003600 | LEDHighbay-P4 Reflector-D420 | 94059900 | 426x426x140 | 1,89 | 6941497726209 | 1 |
| 545098003900 | LEDHighbay-Pole | 94059900 | 54.9x335x40 | 0,47 | 6941497728333 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 100.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L90) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Väri | Harmaa Pantone 417U |
| CRI | ≥ 80 |
| Koteloitusluokka (IP) | IP66 |
| Iskunkestävyysluokka | IK08 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |
| Syöksyaalto | 4 kV |

Sähkösyöttö







| | |
|--------------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitännätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| UV:n kestävä | Kyllä |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali | Polykarbonaatti |

Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -30-+50°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -30-+60°C |

**Mittapiirustus (mm)**LEDHighbay-P5
80W & 110WLEDHighbay-P5
150W & 200 & 240WLEDHighbay-P5
Reflector-D330LEDHighbay-P5
Reflector-D420LEDHighbay-P5
Bracket-D330LEDHighbay-P5
Bracket-D420

Fotometriset tiedot

