



Lowbay

- Tyylikäs ratkaisu keskikokoisiin kattoihin vähittäiskaupassa ja teollisuudessa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	HID 100W	80	8000	100	4000	90°	1,70

Varusteet



545098004100
Lowbay-PC-Reflector-80W

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
545002000100	LEDLowbay-E 80W-4000-90D	380x380x300	2,75	6956321806880	1
545098004100	Lowbay-PC-Reflector-80W	480x480x480	1,50	6941408863214	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyys	On-Off
Väri	Hopea
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää liitäntälaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon kohta Tekniset Tiedot
230 V: n kaapelin pituus	2 m

Mekaaniset ominaisuudet



Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+50°C



Mittapiirustus (mm)



Fotometriset tiedot

