



Ceiling Light Apollo Basic

- Kustannustehokas seinä- / kattovalaisin mukavalla hajavalolla
- IP44, sopii kylpyhuoneisiin ja vastaaviin tiloihin



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	GLS 75W	11	950	86	2700	0,27

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
520028005600	LED HC260 11W 2700K Apollo B	94051190	280x103x280	0,62	6941497707888	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä

Sähkösyyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
520028005600


A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

**11**  
kWh/1000h


2019/2015

## Mittapiirustus (mm)

LED HC260  
11W



LED  
Module sensor CT



## Fotometriset tiedot

