



## Wall-Mounted EcoMax G2

- Tyylikäs, kompakti ja tukeva seinäasennus (IP54+IK08)
- Helppo johdotus ja läpijohtotusmahdollisuus
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaan (3000K-4000K)



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino Anturilla (kg/kpl)
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	0,76

## Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus				
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	94051190	285x285x80	1,04	6941408884141	1

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	Anturiohjattu (MD)
Sensor type	Päivänvalo ja liikkeen tunnistin (MD)
Sensortechniikka	Microwave (MW)
Väri	Valkoinen RAL9016
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankestävyys	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

### Sähkösyyttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	polypropeeni
Optinen materiaali	polypropeeni


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20-+45°C
Toimintalämpötila EM	n/a
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30-+60°C
Varastointilämpötila EM	n/a




## Mittapiirustus (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275



## Fotometriset tiedot



## Motion Sensors - Tunnistusalue



Asennus - Seinäasennus  
Suositeltava asennuskorkeus 1-3m

Asennus - Kattoasennus  
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-6m