



Lima

- Tyylikäs, lineaarinen valaisin, laadukas alumiinikotelo, joka sopii pinta- ja riippuvaan asennukseen
- Lisävarusteena vajjeriripustus läpinäkyvällä kaapelilla
- Valoviivojen luomiseen oleva varustepakkaus saatavilla



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku- lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | UGR | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----|------------------|-------------------|
| DALI | | | | | | | | |
| 542005000500 | LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI | TL 1x28W | 15 | 1725 | 115 | ≤19 | 3000 | 2,55 |

Varusteet



599006009000
LEDLima Suspension-Kit



599006008900
LEDLima Connection-Kit

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 542005000500 | LEDLima L12-15W-3000-U19-DALI | 94051190 | 1274x75x75 | 2,91 | 6956321806958 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 599006008900 | LEDLima Connection-Kit | 76169990 | 230x70x90 | 0,40 | 6956321809263 | 1 |
| 599006009000 | LEDLima Suspension-Kit | 73121020 | 150x150x10 | 0,27 | 6956321809249 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|----------|
| Polttoikä (h) (L70) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Himmennettävyys | DALI |
| Säteilykulma | 70° |
| Väri | Alumiini |
| CRI | > 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 650°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

Sähkösyöttö


| | |
|---------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |


Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -10-+45°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



Mittapiirustus (mm)

LEDLima L12



Fotometriset tiedot

